

Qalcosonic E4

■ Kompakt energimätare för fjärrvärme/fjärrkyla

Applikationer

Energimätning av värme och/eller kyla för både primärsidan av fjärrvärme som fördelningsmätning på sekundärsidan. Certifierad enligt MID för debitering. Finns i flera storlekar upp till DN40.



Egenskaper

- Kompakt ultraljudsmätare för värme och kyla
- Certifierad noggrannhet klass 2 enl. EN1434
- Miljöklass C för industriellt bruk
- M-bus, wireless M-bus-kommunikation och 2 puls/utgångar som standard
- Modbus, BACnet och LoRa som option
- Spar data för senaste 15 åren, 36 månaderna, 1116 dagarna och 1480 timmarna
- Batteri 15 år, 24V eller 230V matning
- Dynamiskt mätområde 1:100 (alternativt 1:250)
- Mätning av glykolblandningar som option

Styrkor

- Statisk mätning utan rörliga delar – okänslig mot partiklar
- Noggrann värmemängdsmätning i både kyl- och värmearläggningar
- Kostnadseffektiv fjärravläsning av 2 pulsade vattenmätare via M-bus
- Mångsidig datalagring
- Alla monteringsriktningar möjliga
- Hög IP-klass
- Avancerad larmhantering



Användningsområde

Qalcosonic E4 är en kompakt ultraljudsmätare för mätning av termisk energi i vatten. Den passar de flesta applikationer där man skall mäta värme eller kyla, godkänt enligt mätinstrumentdirektivet (MID) 2014/32/EG.

Mätare för debitering måste valideras inom tidsperiod angivet enligt lokal lagstiftning.

DN15-40 behöver ingen raksträcka. Raksträcka är alltid att eftersträva.

Funktion och mätprincip

Mätaren består av:

- 1st ultraljudsflödesmätare som mäter flöde
- 2st parkalibrerade temperaturgivare Pt500 för mätning av framledning- och returtemperatur
- 1st integreringsverk som beräknar termisk energi. Kan monteras på flödesmätaren eller på DIN-skena på vägg

$$\text{Effekt} = \text{Volymflöde} \times (T_{\text{varm sida}} - T_{\text{kall sida}}) \times k$$

(där k är den specifika värmefaktorn, justerad efter temperatur och medium)

Qalcosonic E4 är utrustad med optiskt läshuvud med EN 1434 M-bus-protokoll.

Kommunikation

Qalcosonic E4 har integrerad kommunikation via M-bus och wireless M-bus (T1 OMS alt. S1).

Den har även modulplats för ytterligare kommunikation som monteras vid beställning.

Stöder en rad olika standarder såsom LoRa, NB-IoT, M-bus, wireless M-bus, Modbus och BACnet.

Pulsin/utgångar är standard.

Kommunikationsparametrar ställs in via kostnadsfri mjukvara som kan erhållas från Ambiductor.

Tillval

Följande optioner finns tillgängliga idag.

Kommunikation

Utöver M-bus och wireless M-bus går det att få Modbus, LON, BACnet, CI, Minibus, NB-IoT och LoRa.

Tekniska data

Tillgängliga storlekar *

	Nominellt flöde qp (m³/h)	Nominell diameter (mm)	Anslutning	Byggglängd (mm)	Nom. tryck PN	Maxflöde qs (m³/h)	Minflöde qj (m³/h)	Dynamiskt mätområde**	Tryckfall vid qp (kPa)	Vikt (kg)
DN15 qp 0,6	0,6	DN15	G20 / G¾"	110	16	1,2	0,006	R100	23	0,7
DN15 qp 1,5	1,5	DN15	G20 / G¾"	110	16	3,0	0,015/0,006	R100/R250	17,1	0,7
DN20 qp 1,5	1,5	DN20	G25 / G1"	190	16	3,0	0,015/0,006	R100/R250	19,8	1,0
DN20 qp 2,5	2,5	DN20	G25 / G1"	190	16	5,0	0,025/0,01	R100/R250	19,8	1,0
DN25 qp 3,5	3,5	DN25	G32 / G1¼"	260	16	7,0	0,035	R100	4,0	3,2
DN25 qp 6,0	6,0	DN25	G32 / G1¼"	260	16	12	0,06/0,024	R100/R250	10	3,2
DN40 qp 10	10	DN40	G50 / G2"	300	16	20	0,10/0,04	R100/R250	18	3,7

*) Detta är bara ett urval av de vanligaste storlekarna. Se driftinstruktion eller engelsk originaldokumentation för en komplett lista.

**) R100 är standard. R250 kan beställas som option.

Mjukvaruoptioner

Följande funktion kan aktiveras i mätaren vid driftsättning:

BDE (bi directional energy)

Mätaren mäter både kyla och värme (olika register) och kopplar mellan dessa när Δt växlar.

Hårdvaruoptioner

Som tillbehör till standardutförande går det att få:

- IP67 (ingår i vissa mjukvaruoptioner)
- IP68
- PN16 (i flänsat utförande)
- 24V matningsmodul eller 230V matningsenhet
- Kundenspecifik märkning
- Färdiganslutna kablar till kommunikation/puls

Förutom ovan nämnda optioner kan även andra temperaturgivare beställas.

Externa tillbehör

- Optiskt öga för IR-avläsning
- Mjukvara för programmering
- IoT-utrustning eller mastrar för trådbunden kommunikation

Larmhantering och status

Mätaren visar driftstatus inklusive alla larm för temperaturgivare, flödesgivare och integreringsverk.

Presenteras både i display och via bus.

Datalogger

Flödesmätaren har en inbyggd datalogger som spar:

- 1480 timvärden
- 1116 dagliga värden
- 36 månatliga värden
- 15 årsvärden

Arkivet sparas i 360 månader. Mätvärden finns kvar även om spänningen bryts i minst 15 år.

Klassning

Specifikation	Data
Metrologisk klass	2014/32/EU klass 2 enligt EN 1434
Mekanisk klass	M1 enl. 2014/32/EU
Elektrisk klass	E2 enl. 2014/32/EU
Miljöklass	C (industri)
Kapslingsklass	IP 65 / IP 67 / IP 68*

Integreringsverk

Specifikation	Data
Kraftmatning	15 års batteri Li-SOCl ₂ eller matningsmodul
Kommunikation	1 st M-bus och wireless M-bus ingår som standard 1 st valfri (Modbus, BACnet, LoRa m.m.)*
Pulsin/utgångar	2 st programmerbara in/ut*
Energienheter	kWh, MWh, GJ, Gcal*
Maximal effekt	2,63 MW
Kabellängd mellan flödesmätare och i-verk	1,2m
Skärm	8-teckens LCD med symboler
Enhet/storhet volym	Volym: 00000,001 m ³
Enhet/storhet energi	<6 m ³ /h: 00000001 kWh ≥6 m ³ /h: 00000,001 MWh Alt. 00000,001 Gcal alt. 00000,001 GJ
Lägsta tillåtna medietryck	30 kPa

*) Beror på vad som beställs

Temperaturer

Specifikation	Data
Omgivningstemperatur	Integreringsverk: +5...55 °C (kondensfritt) Flödesmätare: -30...55 °C Relativ fuktighet max 93%
Vattentemperatur	0...130 °C (alt. 0...90 °C eller 0...180 °C)
Monterat i-verk på flödesmätare	Upp till 90 °C (annars 130 °C)
Temperaturområde, i-verk	0...200 °C
Temperaturdifferens	2...150 K / 3...150 K
Temperaturgivare	Pt500 (alt. Pt100 eller Pt1000)


Pulsin/utgångar

Specifikation	Data
Antal in/utgångar	2 st, option
Enhet, pulsingång	m ³
Pulsvärde, pulsingång	Programmerbart
Pulsingångstyp	IB by LST EN1434-2
Maxfrekvens pulsingång	3 Hz
Maxspänning pulsingång	3,6 V
Typ, pulsutgång	Open collector
Spänning/ström, pulsutgång	Upp till 20mA och 50V
Pulsängd, pulsutgång	100 ms vid normaldrift (1,6 ms i testläge)
Pulsvärde, utgång #1	1 kWh/p
Pulsvärde, utgång #2	qp 0,6...6,0: 1 l/p qp 10...60: 10 l/p

Noggrannhet

Feltolerans enl. EN 1434 klass 2

Tryckfall



Beställningsinformation

E4	-	2	3	21	-	1	8	1	-	0	1	4	-	1	2	1	5	0	
↓																			
Tillbehör		Kod				Kod				Kod									
Inget		0	Kulventil (DS)				1	Dykrör TP-5				3							
Temperaturgivare		Kod				Kod													
DS, Pt500 (direktmontage)*		1	Pt500 (för dykrör)*				2												
Medie		Kod				Kod													
Vatten		1																	
Konfigurationsprofil		Kod				Kod													
Levererad i transportläge*		2	Ej levererad i transportläge				5												
Kabellängd, tempgivare		Kod				Kod				Kod									
Ej medlevererade		0	2,0 m	2	3,0 m	4	10 m	6											
1,5 m		1	2,5 m	3	5,0 m	5													
Digitala utgångar / maxtemp		Kod				Kod													
Ingen / 90°C		1	Ingen / 130°C				3												
Puls in/ut med 1,5m kabel / 90°C		2	Puls in/ut med 1,5m kabel / 130°C				4												
Kapslings- & tryckklass		Kod				Kod													
IP65 / PN16*		1	IP68 / PN16				6												
IP67 / PN16		5																	
Kommunikationsmodul		Kod				Kod				Kod									
Ingen		0	Modbus RS-485				2	MiniBUS		4	LoRa 868MHz		6						
M-bus		1	CL				3	BACnet		5	Radio 868MHz		7						
Kabellängd, flödesgivare		Kod				Kod				Kod									
1,2 m*		1	2,5 m	2	5,0 m	3	10 m	4											
Kraftmatning		Kod				Kod													
1st batteri		5	24VAC/DC		6	230VAC		7	2st batteri		8								
Inbyggd kommunikation		Kod				Kod													
Ingen		0	Radio 868MHz				2												
M-bus*		1	M-bus och radio 868MHz				3												
Flöde qp m3/h	Bygglängd, mm	Anslutning	Kod	Kod	Kod	Kod													
0,6	110	G¾"	11	0,6	190	DN20 gängfläns	32												
1,5	110	G¾"	13	1,5	190	DN20 gängfläns	36												
1,5	130	G1"	21	2,5	190	DN20 gängfläns	38												
2,5	130	G1"	22	3,5	260	DN25 gängfläns	43												
0,6	190	G1"	31	6,0	260	DN25 gängfläns	45												
1,5	190	G1"	35	3,5	260	DN32 gängfläns	42												
2,5	190	G1"	37	6,0	260	DN32 gängfläns	46												
3,5	260	G1¼"	41	10	300	DN40 gängfläns	51												
Dynamiskt mätområde (qp/qi) / min Δt		Kod				Kod													
R100 3K*		3	R100 2K		1	R250 3K		4	R250 2K		2								
Installationssida		Kod				Kod													
I framledning (värme)		1	I framledning (kyla+värme)				3												
I retur (värme)*		2	I retur (kyla+värme)				4												

*) Standard på lagerhållna mätare.

Om Ambiductor

Ambiductor är ett kunskapsföretag inom mätteknik, automation och fjärravläsning med fokus inom följande områden:

- Smarta vattenmätare och termiska energimätare
- Smarta fastigheter, industri och samhälle via LoRa, NB-IoT m.m.
- AmbiSolution - IoT-plattform för VA, fjärrvärme och fastigheter
- Oljemätare och mätare för industriella vätskor

Läs mer på www.ambiductor.se/produkter

Se instruktionsvideos och montageguider på

www.ambiductor.se/support

Disclaimer!

If there is any inconsistency between this version and the original document, the original document will prevail.

Ambiductor

Propellervägen 8 B
S-183 62 TÄBY
Sweden

+468 501 676 76

info@ambiductor.se
www.ambiductor.se

